

即使不在印刷機周圍也能掌握印刷機運作狀況及耗墨量，支援計劃性地規劃作業，印刷時也能進行其他作業。

且可事先規劃清潔保養的時間、準備充足墨水等。



■軟體

Raster Link 7

支援精美印刷與輕易上手的操作性
PDF檔的特殊效果(透明效果等)重現度UP
PDF檔的RIP處理速度平均縮時25%
可變印紋功能實現統一版型印刷
完整的偏好設定、印刷記錄視窗

■產品規格

項目	CJV200-160	CJV200-130	CJV200-75
印刷噴頭	微壓電式噴頭 1個		
印刷解析度	Y : 600, 900, 1200dpi X : 600, 1200dpi		
噴頭間距	手動2段式調整 (1.5 / 2.0mm)		
墨水	種類 SS21、SS22、BS4		
	顏色 4色 (C,M,Y,K) 8色 (C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or)		
	容量 440ml		
墨水循環系統	有		
素材最大可設置寬度	1620mm	1371mm	810mm
印刷最大範圍	1610mm	1361mm	800mm
素材外徑	φ 180mm以下		
素材重量	25kg以下		
紙管內徑	2 / 3 inch		
切割功能	切割速度 / 加速度 速度：最大300 mm/s 加速度：最大0.5G		
	切割壓 10~450gf		
	切割刀反覆次數 10次 / sec		
	反覆精度 ±0.2mm		
連接方式	Ethernet 1000 BASE-T (建議) / USB 2.0 Hi-speed		
電源規格	AC (100~120V/200~240V±10%) X2 50/60Hz±1Hz		
耗電量	最大：1320W x2 休眠時4.5W以下		
運作環境	可使用溫度 20~30°C		
	濕度 35~65% RH (無凝結)		
	精度保證溫度 20~25°C		
	粉塵 相當於一般辦公室		
外徑尺寸 (WxDxH)	2,770mm X 748mm X 1,370mm	2,520mm X 748mm X 1,370mm	1,960mm X 748mm X 1,370mm
機器重量	140kg	130kg	105kg

■墨水

產品名稱	顏色	產品編號	備註
BS4 600ml墨包	Cyan	BS4-C-60	使用時須準備 OPT-J0361 ECO CASE 4 *可另購2L墨包 須裝設OPT-J0364 MBIS3
	Magenta	BS4-M-60	
	Yellow	BS4-Y-60	
	Black	BS4-K-60	
SS22 440ml墨匣	Cyan	SS22-C-44	*可另購1L墨包 (須購入並裝設OPT-J0364 MBIS3)
	Magenta	SS22-M-44	
	Yellow	SS22-Y-44	
	Black	SS22-K-44	
	Light Cyan	SS22-LC-44	
	Light Magenta	SS22-LM-44	
	Orange	SS22-OR-44	
	Light Black	SS22-LK-44	
SS21 440ml墨匣 *預計2025年3月支援	Cyan	SPC-0501C	*可另購2L墨包 (須購入並裝設OPT-J0364 MBIS3)
	Magenta	SPC-0501M	
	Yellow	SPC-0501Y	
	Black	SPC-0501K	
	Light Cyan	SPC-0501LC	
	Light Magenta	SPC-0501LM	
	Orange	SPC-0501Or	
	Light Black	SPC-0501Lk	

■選配件

產品編號	產品名稱	圖片
OPT-J0422	NCU OPT	
OPT-J0364	MBIS3 大量供墨裝置	
OPT-J0576	MBIS BKT OPT	
OPT-J0502	Level腳座 OPT	
OPT-J0578	開關蓋160OPT	
OPT-J0579	開關蓋130OPT	
OPT-J0580	開關蓋75OPT	
OPT-J0361	ECO CASE 4	

重要 CJV200-75/130/160在保固期內非人為損壞可免費維修。
加入每年的維修合約即可定期檢查，敬請安心使用。

●型錄上的畫面以及印刷樣本的一部份為嵌入合成。●本型錄記載的規格、設計等因技術改良而更動時，恕不另行告知。●本型錄記載的公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。●購入產品時，若有委託設置、操作指導等需求將收取額外的費用。●本產品(含軟體)相關的諮詢、支援以及記載內容諮詢僅限國內服務。●本產品(含軟體)為台灣規格，敝公司不提供海外地區之保業及技術服務。●請注意，由於噴墨印刷機係以高精細的墨點尺寸進行印刷，顏色於更換噴頭後可能會有些微變化；此外，使用多台機台時，每台機器的顏色可能產生些微差異。●使用較低解析度或最低pass數印刷時，可能因檔案或數據計算差異而影響畫質。●請注意，依所在地區規定，設置印刷機時須進行申請。●為了機台能永續使用，敬請簽訂安心便利的「維修合約」。●本型錄記載的規格及設計為2024年10月的出產品。

Mimaki 台灣御牧股份有限公司
<https://taiwan.mimaki.com>

週一至週五 上午 09:00~12:00 下午 13:00~18:00 國定假日休息

台灣御牧台中總公司 42756 台中市潭子區中山路3段37號
TEL : (04) 2533-0101 FAX : (04) 2533-0093

台灣御牧台北營業所 10472 台北市中山區濱江街309號6樓之1
TEL : (02) 2516-6896 FAX : (02) 2516-6561

台灣御牧高雄營業所 80661 高雄市前鎮區成功二路4號509室
TEL : (07) 521-0226 FAX : (07) 521-1077

維修、技術諮詢客服中心 0800-530-101

追求 高畫質及任何人 皆可使用的簡便性





Quality
出眾的
精美度

搭載本公司旗艦機330系列的單顆印刷噴頭，最小3pl的細小墨滴也能精準控制的噴墨技術、高速也能高密度噴墨的330印刷噴頭，達到出眾的精美呈現度。



Easy
簡單易上手

易操作的精簡設計

- 容易清潔保養的單顆噴頭
因為是單顆噴頭，縮短了清潔時間、素材的自動調整時間。正因為是精簡設計，才能迅速地執行印刷作業。
- 容易操作的大弧度開關蓋
- 容易確認的朝上面板



簡單且正確的
自動設置

自動調整功能 (DAS) 將於設置素材時自動執行必要的調整，無時無刻實現最恰當的畫質。

人人皆可操作的设计軟體



SimpleCreate 是一款不用 DTP 軟體即可製作標籤、POP、貼紙等設計圖的軟體。不僅能製作設計圖、切割線，還能從軟體直接輸出。



Speed
旺季也令人安心的
生產力

僅需17.0m²/h



	4色	8色
High Quality 1200x1200 6pass	10.1m ² /h	5.0m ² /h
Quality 900x1200 6pass	12.5m ² /h	6.0m ² /h
Standard 600x1200 6pass	17.0m ² /h	8.5m ² /h
High Speed 600x1200 4pass	22.0m ² /h	11.0m ² /h

※CJV200-160的印刷速度。

僅簡單點擊2下即可減少耗墨量
墨水節省

若能使用墨水節省功能，則不需要專業知識，任何人都能輕鬆縮減耗墨量。任何素材、校色檔皆可使用。



Level 1 ~ Level 5 5階段調整

