

JV33 Series

JV33-130 / JV33-160 / JV33-260

廣告業專用溶劑墨水專用機

Mimaki®

SOLVENT

White
COLOURS

18.3 M²/H
TOP SPEED

1440
DPI

3 SIZES
AVAILABLE

Unattended
Printing

符合專業需求的噴墨印刷機
JV33系列
高畫質 更簡單 更快速
最佳投資回報
創新拓展業務的機會



- 性能優良的高速噴頭
- 不間斷供墨系統 (UISS)
- BS機種可選配超低價BS3墨水
- 微電壓噴墨系統
- 三階段的智能加熱器
- 可變墨點技術



發會JV33系列最大性能之高機能軟體RIP



【8位元運算模式】

色階分明，容易發生顏色偏離。



【16位元運算模式】

採用16位元掃圖，實現更圓滑的層次感。

不同的複數資料可自由地在RIP編排。

搭載環狀/修剪/擴大縮小/鏡面/旋轉/複製等多樣編輯功能。

在Windows/Macintosh共存的網路環境可使用。

RasterLink Pro 5 SG

規格

項目		規格		
		JV33-130	JV33-160	JV33-260
噴頭		微電壓式噴頭 (180噴嘴X八列) X1噴頭		
最大打印寬度		1,361mm	1,610mm	2,632mm
解析度		540、720、1,440dpi		
打印模式(掃描X進紙)		540×720dpi、540×900dpi、540×1,080dpi		
		720×540dpi、720×720dpi、720×1,080dpi、720×1,440dpi		
		1,440×1,440dpi		
墨水	種類	超低價格溶劑型墨水:BS3		
		溶劑型墨水:ES3墨水, SS21墨水		
		專用水性顏料墨水		
		專用昇華轉印墨水		
	最大容量	安裝4色時:400ml 墨盒2各(880ml/色) 或者2L 墨水袋2個(4L/色) 安裝6-8色時:440ml 墨盒各1個(440ml/色) 或者2L 墨水袋各1各(2L/色)		
媒體規格	尺寸	1,371mm	1,620mm	2,642mm
	捲筒重量	25kg以下		100kg以下
	印刷面	外側(外捲)		
	紙管內徑 卷筒外徑	2英寸、3英寸/ φ180mm以下		2英寸、3英寸/ φ250mm以下
媒體切斷		利用切割頭部刀片沿Y方向切斷		
媒體加熱器		3WAY智能加熱器 (PRE/PRINT/AFTER)		
捲紙裝置		自動捲取裝置 內捲/外捲(可切換)		
介面		USB2.0		
規格標準		VCCI A級, FCC A級, UL60950-1		
		CE標誌 (EMC指令, 低電壓指令), CB報告		
電源規格		AC100~120V±10%、AC220~240V±10%、50/60Hz±1Hz		
耗電量		1,333W以下		1,440W以下×2插座
運行環境		可使用溫度:20℃~35℃、濕度:35~65%Rh(無凝結)		
外形尺寸(長X寬X高)		2,289×739×1,424mm	2,538×739×1,424mm	3,650×1,302×1,424mm
重量		145kg	160kg	450kg

※ 選配BS系列才可搭配超低價BS3墨水

●型錄上的畫面及印刷樣本的一部分是嵌入合成。●本型錄記載的規格、設計、尺寸等因技術改良等修改時，不預先告知。●本型錄記載的名牌名稱、商品名稱皆為各公司的商標或註冊商標。●製品購入時，如有委託設置、操作指導時所產生的費用另外計算。●本製品(含軟體)相關諮詢及支援、記載內容只限定國內。●本製品(含軟體)為台灣國內規格，敝公司不在國外進行保養及技術服務。●本機台是非常高精細的機台，在噴頭更換，顏色會有些微的不同，複數機台使用的時候，也會因個體差，顏色也會稍微不同。

重要 含噴頭等主要零件原廠保固 1 年
請務必使用原廠耗材 !!



國際規格[ISO14001:2004]の認証を受けた当社工場にて生産しております。

乾燥排氣裝置
包括1.2.3.4全部
部件



1.乾燥風扇

2.排氣風扇

3.后方風扇

4.排氣蓋板



Mimaki

株式会社 ミマキエンジニアリング <http://www.mimakitaiwan.com/>
台灣御牧股份有限公司 MIMAKI ENGINEERING(TAIWAN)CO., LTD

台灣總部 台中市潭子區中山路3段37號

TEL 04-25330101 FAX 04-25330093

台北營業所 台北市中山區濱江街309號6F1【中華汽車大樓】

TEL 02-25166896 FAX 02-25166561

高雄營業所 高雄市鹽埕區中正四路274號【高雄國際會議中心1F】

TEL 07-5210226 FAX 07-5211077